



## COMPACTO Y PODEROSO

El terminal POS más avanzado, que ofrece un rendimiento rápido y potente con el procesador Intel® Core™ i5 de onceava generación sin ventilador. Con gran rendimiento, pantalla táctil y múltiples interfaces, el A-HAS-5200 está diseñado para todo tipo de negocio tanto minorista como mayorista.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Procesador Intel® Core™ i5 de onceava generación
- Terminal POS compacto y moderno
- Pantalla táctil True-Flat y PCAP sin bisel de 15 "
- Múltiples interfaces de E / S para periféricos
- USB para conexiones periféricas
- Sin ventilador (Fanless)
- Ideal para aplicaciones de misión crítica en el comercio minorista

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS HARDWARE

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| PROCESADOR     | IntelCore i5-1135G7             |
| MEMORIA        | 8GB DDR4L (opcional hasta 32GB) |
| ALMACENAMIENTO | 120GB SSD (opcional hasta 1TB)  |

### PANTALLA

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| TAMAÑO PANTALLA | 15" TFT LCD, LED Backlight  |
| RESOLUCIÓN      | 1024 x 768                  |
| TOUCH           | Projective Capacitive Touch |
| VIDEO           | 1 x VGA (With Power Output) |

### ELECTRICAS

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| ALIMENTACIÓN | Adaptor 12V, 5A |
|--------------|-----------------|

### AMBIENTALES

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| TEMP. OPERACIÓN  | 0°C ~ 60°C / 10% a 90% Humedad   |
| TEMP. ALMACENAJE | -20°C ~ 80°C / 10% a 90% Humedad |

### INTERFACES

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SERIAL       | x3<br>(COM 1 with 5V/12V Power Output on 9 Pins, BIOS)<br>(COM2~3 RJ-45 , Full Signal) |
| USB          | x6<br>(Delateros 2 usb 3.0, traseros 4 usb 2.0)                                        |
| LAN          | x1 Gigabit Ethernet, RJ-45                                                             |
| AUDIO        | x1                                                                                     |
| ALIMENTACIÓN | X1 (4 pines de conexión)                                                               |

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| COLORES DISPONIBLES | Negro                |
| DIMENSIONES         | 364 x 333 x 210(mm)  |
| PESO                | 5,300g               |
| CERTIFICACIONES     | CE, FCC, KC, CB, CCC |

### SISTEMA OPERATIVO

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| SO SOPORTADO   | Win7, Win 8.1, Win 10 IoT Ent POS R7, Win11 Pro 23H2 |
| SO POR DEFECTO | Ninguno // Opcional : Linux / Windows                |

### ACCESORIOS OPCIONALES

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| MONITOR CLIENTE    | VFD, 20 Columnas x 2 Lineas |
| LECTOR DE TARJETAS | EMV Nivel 1, 2 (TBD)        |
| WIFI               | USB para modulo WiFi        |

### PUERTOS Y CONEXIONES



- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ① COM 1                 | ⑥ LAN         |
| ② COM 2                 | ⑦ USB 3.0 x 2 |
| ③ COM 3                 | ⑧ VGA         |
| ④ COM 4                 | ⑨ MSR         |
| ⑤ Power Connector / 12V | ⑩ AUDIO OUT   |